




## ◆メンテナンス(お手入れのしかた)

必ずお読みください。

### ◇フィルターの交換方法

- ①フィルターをはずす前に、ダクトからホコリが入らないようにシャッター開閉レバーでシャッターを閉じてください。
- ②カバーは下側のツマミを手前に引き上げはらずします。カバーをはずし、カバー裏面からフィルターをはずして、交換フィルターを取り付けてください。



φ100 はカバーの裏側に、フィルターを取り付ける。

φ150 は風向自由型ガラリに付いている8ヶ所のツメにフィルターを差し込んでください。



### ◇風向きの変更について

風向自由型ガラリの方向をかえて、風向きを上下左右に変えられます。


- ①カバーをはずし、カバー裏面のフィルターをはずしてください。
- ②風向自由型ガラリの四方をカバー表面から軽く押し、取りはずしてください。



- ③風向自由型ガラリの方向を決め、カバー裏側8ヶ所の突起を風向自由型ガラリの穴に差し込んでください。



- ④フィルターをカバーに取り付け、カバーを本体に戻してください。(フィルターの取付方法は、フィルターの交換方法参照)



### ◆ご注意

風向自由型ガラリは、枠に「ウラ」と記載のある面をカバーの裏面になるように取り付けてください。



注意

シャッターを無理に押ししたり、本体からはずさないでください。  
シャッター開閉レバーを、むりやり動かさないでください。  
故障の原因になります。

### ◇フィルターの取り扱い注意事項

**【花粉フィルター】** 型式: φ100用 F-SX3-100 φ150用 F-FS6/SX3-150  
ぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。  
その後、乾いた布でよく水分を拭き取ってから乾燥させてください。

**【ハニカムフィルター】** 型式: φ100用 H-SX3-100 φ150用 H-FS6/SX3-150  
ぬるま湯につけ、ゆすり洗いしてください。  
その後、乾いた布でよく拭き取ってください。ブラシなどで強くこするとメッシュが破損しますのでご注意ください。

**【PM2.5フィルター】** 型式: φ100用 PM-SX100 φ150用 PM-SX150  
フィルターは水洗いできませんので、6ヶ月ごとに交換してください。  
洗浄などで繰り返し使用すると、フィルター本来の性能を損なう恐れがあります。

※フィルターの性能を維持するため、使用前は袋に入れたまま保管してください。

交換用フィルターはネット販売しています。

<http://www.sylpha.shop>



### ◇その他メンテナンス

#### 【本体・カバーの清掃】

カバーは下側のツマミを手前に引き上げはらずします。  
(カバーをはずす際は、ダクトからホコリが入らないようにシャッター開閉レバーでシャッターを閉じてください。)  
中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

本製品のご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 **シルファ**

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL 045-546-4445

横浜営業所 〒540-0008 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17岡田ビル605号

TEL 06-6945-7891

中部支所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16川島第5ビル3F

TEL 052-745-1021

ホームページ <https://www.sylpha.co.jp>