

工事店様へのお願い

※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は衛生通気用としてダクトの先端に取り付けて使用するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 必ずお守りください(安全にお使いいただくために)



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。

対象製品

本説明書は次の製品を対象にしております。お手元の製品をご覧のうえ、お取扱い方法をご確認ください。



・TB
・TB-N(網付製品)



・TB-C
・TB-CN(網付製品)

●材質 ステンレスSUS304


施工方法

差込周辺部にコーキング材を塗布しダクトに挿入します。

施工の際は以下の点にご注意ください！

- コーキング材は柔軟性を保つものをご使用ください。
- 本製品は焼付塗装仕上げです。
塗装面に化学薬品が付くと、剥離、変色、錆発生の原因となります。
- 施工時の運搬等、お取扱いには十分注意し、破損・変形の無いようにしてください。

*断面図



メンテナンス



警告



作業場所

点検・清掃は必ず安全な足場を確保して行ってください。



注意



手袋

取付・清掃の際は、手袋を着用してください。(製品の角や切り口でケガをする恐れがあります) 3ヶ月に1度は点検・



定期清掃


清掃してください。環境により、埃や塩分・鉄分等でもらい錆が発生することがあります。

■フード部及びパンチング網は定期的に点検・清掃してください。

清掃の際は、湿らせた布で拭いてください。パンチング網の汚れがひどい場合は毛先の柔らかいブラシなどに中性洗剤をつけ目詰まりをとってから拭いてください。


■網付製品は、網を定期的に点検・清掃してください。

網付製品はフード部をネジ留めにしてあり、取外しができます。清掃の際は、ドライバーでネジを外し、フード部と網を水洗いしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤をご使用ください。有機溶剤で拭いたりワイヤーブラシなどでこすると塗装が剥がれてしまうことがありますのでおやめください。



フード部

外観図



パンチング網

下から見た図