


型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	E	F	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
3LPQ-100D	133	105	97	30	134	82	53	3.0	15.0
3LPQ-125D	160	130	122	30	155	89	66	2.3	14.4
3LPQ-150D	185	155	147	30	155	112	82	1.8	13.5

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	3方向結露受付平型ベントキャップ		株式会社 ニルファー
型 式	3LPQ-D		
承認	検 図	製 図	Free R4/5/16
H.S	M.S	C.H	