


圧力損失曲線

※この曲線は10メッシュ吸気用のデータです。



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型式	寸法						吸気	
	A	B	D	G	H	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
BSF-100D	280	212	97	152	90	98	220.5	5

材質	SUS304			表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品名	防音フード			株式会社 シルファ			
型式	BSF-100D						
承認	検図	製図	尺 寸 準 拠	Free	図 番	PAT220819	
T.M	C.H	T.A		R4/8/31			