


型 式	寸 法							排 気	
	A	B	D	G	H	J	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
CRS-100	180	148	97	86	73	28	54	2.0	10.0
CRS-125	244	192	122	95	95	28	54	2.3	14.4
CRS-150	244	192	147	95	102	28	54	5.5	41.3
CRS-200	300	230	197	120	126	37	59	5.5	55.0

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がりが勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	深型フード	株式会社 シルファ	
型 式	CRS		
承認	検 図	製 図	尺 度
Y.F	C.K	T.A	Free
			H24/11/21
			図 番
			A75000