


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPS-100B	133	105	97	5	4	46	1.2	6.0
LPS-125B	160	130	122	5	4	51	1.8	11.3
LPS-150B	185	155	147	5	4	51	0.9	6.8
LPS-175B	210	180	172	5	4	56	1.6	14.0
LPS-200B	235	205	197	5	4	56	1.7	17.0

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	平型ベントキャップ	株式会社 ニルファー	
型 式	LPS-B		
承認	検 図	製 図	尺 度
M.S	N.S	T.A	Free
			H24/11/16
			図 番
			A13000