


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
LPS-100BD	133	105	97	5	9	54	2.3	11.5
LPS-125BD	160	130	122	5	9	67	2.5	15.6
LPS-150BD	185	155	147	5	9	83	1.3	9.8
LPS-175BD	210	180	173	5	9	92	2.0	17.5
LPS-200BD	235	205	198	5	9	102	2.0	20.0

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗いで取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	平型ベントキャップ		株式会社 シルファ		
型 式	LPS-BD				
承認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
H.S	M.S	T.A	年度	H28/3/28	A13003