


型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
ODG-100	160	147	97	48	22	50	2.7	13.5
ODG-125	210	197	122	70	22	55	1.7	10.6
ODG-150	210	197	147	70	22	60	2.4	18.0
ODG-200	306	291	197	109	21	54	2.3	23.0

### 圧力損失曲線



### 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装	
品 名	防風型フード		株式会社 <b>シルファ</b>		
型 式	ODG				
承認	検 図	製 図	尺 寸 規 格	Free	図 番
T.M	T.A	C.H		R5/4/19	
					PNT230413