


型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100B	160	147	97	22	50	0.5	2.5
OLG-125B	185	172	122	22	55	0.2	1.3
OLG-150B	210	197	147	22	60	0.5	3.8

### 圧力損失曲線



### 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	平型ペントキャップ	株式会社 <b>シルファ</b>	
型 式	OLG-B		
承 認	検 図	製 図	尺 寸 接 合 部
M.S	N.S	T.A	Free H24/11/17
			図 番 A17000