


型 式	寸 法					排 気	
	A	B	D	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
OLG-100BD	160	147	97	22	61	1.5	7.5
OLG-125BD	185	172	122	22	74	0.9	5.6
OLG-150BD	210	197	147	22	90	1.1	8.3

圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダクトパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装
品 名	平型ペントキャップ	株式会社 シルファ	
型 式	OLG-BD		
承認	検 図	製 図	Free
H.S	M.S	T.A	H28/3/28
			図 番
			A17003