



仕様

1. 塗装はメラミン焼付塗装(クレー)とします。
2. 本ダンパーは自主適合マーク「NBK-02-183」該当品です。
3. 本ダンパーは静圧60mmA以下に適用します。

10	自動閉鎖装置	SPC	BR型
9	温度ヒューズ装置		公称温度 72℃
8	検査口	SPC	φ100~φ225:開口φ60
		SPC	φ250~φ300:開口100X100
7	一点吊金具 吊金具	SPC	φ100:L32X70X2.3
		SPC	φ125~φ300:L32X35X2.3
6	羽根ストップ	SPC	φ100:0.8t
		SS400	φ225~φ300:3X10
5	補助スプリング	SPC	1.6t
4	軸受	C2700T	ブッシュ
3	軸	SGD	φ10
2	可動羽根	SPC	1.6t
1	ケーシング	SPC	1.6t
No.	部品名称	材質	備考

この参考図面の仕様・寸法等は変更する場合がございますので
御注文の際は御確認下さい。

工事名称			
図面番号	BR-R0-S-SD-SS-72		
図面名称	防火ダンパー PDB-R	重量	kg
		年月日	'08.1.29
		縮尺	1/5
大東テック株式会社		承認	検 図 製 図
	K.M	K.M	K.M

300	298	360	260	50	150				
275	273								
250	248	300	200	100	センター				
225	223								
200	198								
175	173								
150	148								
125	123								
100	98								
呼径	φD	L1	L2	S	P	員数			