



仕様

1. 塗装色：N-6
2. 本タマシハ°は自主適合マーク「NBK-17-250」該当品です。
3. 本タマシハ°は静圧60mmAq以下に適用します。

10	自動閉鎖装置	SPC	BR型
9	温度ヒューズ*装置		公称温度 72℃
8	検査口	SPC	φ100~φ175:開口φ60
		SPC	φ200~φ300:開口70×100
7	一点吊金具	SPC	φ100:L32×70×2.3
		SPC	φ125~φ300:L32×35×2.3
6	羽根ストップハ°	SS400	3×10
5	補助スプリング*	SPC	1.6t
4	軸受	C2700T	フッシュ
3	軸	SGD	φ10
2	可動羽根	SPC	1.6t
1	ケーシング*	SPC	1.6t
No.	部品名称	材質	備考

この参考図面の仕様・寸法等は変更する場合がございますので御注文の際は御確認下さい。

300	298	300	200	50	100																
275	273																				
250	248																				
225	223																				
200	198																				
175	173																				
150	148																				
125	123																				
100	98								センター												
呼径	ØD				L1	L2	S	P	員数												

工事名称			
図面番号	BR-RO-S-SD-SS-72		
図面名称	防火タマシハ°	重量	kg
	PDB-R	年月日	'18.4.23
		縮尺	1/5
承認		検図	製図
大東テック株式会社		K.M	K.M