


圧力損失曲線



設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
 タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

型 式	寸 法								排 気	
	A	D	F	G	H	J	L	アンカー穴	圧力損失係数	直管相当長(m)
RH-225YGE	365	222	300	205	164	53	65	2ヶ	-	-
RH-250YGE	365	247	300	205	164	53	85	2ヶ	4.3	53.8

材 質	SUS304		表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装	
品 名	深型フード		株式会社 シルファ		
型 式	RH-YGE/大口径				
承 認	検 図	製 図	尺 寸	Free	図 番
M.S	K.K	T.A	産 業 自 律	H24/12/10	
					A90000